Kabelmoffen / giethars en verbindingssystemen

Druk en zetfouten onder voorbehoud

Verbindingsmoffen IP68:

Verbindingsmof met giethars:

Krimpmoffen:

Aftakmoffen met giethars:

Aftakmoffen IP68

Wikkelmoffen:

Kabeldozen met giethars/gel:

Art. Conex	Art. Filoform	Productomschrijving	Aantal geleiders	Nom.geleider doorsnede mm²	Kabeldiameter (mm)	Kabelmof conform	Giethars conform
CBIP68P3L		Kabelmof IP68 3P 17,5A 450V EN 61984. - EN60998-1 2004. - EN60998-2-1 2004. - EN62444 2013. - UL2238 / UL1977	3	0,5-2,5	8- 9,5- 11,5	EN60998	
CB010101	80162	Gietmof - Verbindingsmof CG2BA	4	1,5-2,5	06-19	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010102	80163	Gietmof - Verbindingsmof CG3BA	4	1,5-6	06-28	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010103	80164	Gietmof - Verbindingsmof CG4BA	4	2,5-10	12-32	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010105	80164B	Gietmof - Verbindingsmof CG6BA	4	25	10-34	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010106	80165	Gietmof - Verbindingsmof CG7BA	4	25-50	26-53	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010107	8000907	Gietmof - Verbindingsmof CG8BA	4	50-95	30-48	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010108	8000908	Gietmof - Verbindingsmof CG9BA	4	95-150	32-68	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB010109	8000909	Gietmof - Verbindingsmof CG10BA	4	150-240	45-70	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB200101	88.500.100	Krimpverbindingsmof	5	1,5 -6		EN50393	
CB200102	88.500.200	Krimpverbindingsmof	5	1,5-16		EN50394	
CB200103	88.500.500	Krimpverbindingsmof	4	16-50		EN50395	
CB200104	88.500.800	Krimpverbindingsmof	4	70-150		EN50396	
CB200105	8002270	Krimpverbindingsmof	4	95-300		EN50397	
CB020101	80169	Gietmof - Y-aftakmof CG1BB	4	2,5	10-20	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB020102	801692	Gietmof - Y-aftakmof CG2BB	4	6	12-24	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB020103	801694	Gietmof - Y-aftakmof CG3BB	4	16	09-25	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB020104	801696	Gietmof - Y-aftakmof CG3BB	4	35	08-30	EN50393	IEC 60455-3-8:
CB030101	8.003.061	Gietmof - Aftakmof CG1UN	4	10		EN50393	IEC 60455-3-8:
CB030102	8.003.062	Gietmof - Aftakmof CG1UN	4	25 / 16		EN50393	IEC 60455-3-8:
CBIP68P3T		Kabelmof IP68 3P 32A 450V EN 61984. - EN60998-1 2004. - EN60998-2-1 2004. - EN62444 2013. - UL2238 / UL1977.	3	0,75-1,5	8 – 11,5	EN60998	
CB330101	804639	FiloSlim P2662 koud uithardende twee-componenten polyurethaanhars 250ml				EN50393	IEC 60455-3-8:
CB330102	804640	FiloSlim P2662 koud uithardende twee-componenten polyurethaanhars 400ml				EN50393	IEC 60455-3-8:
CB330103	80480	Filoslim 3D wikkelgaas 10CMx1,8M					
CB330104	80560	Inspuitventiel 12,2 FS licht blauw					
CB330105	80467A	Wikkeltape Nitto transp. 38MMx20M					
CB330106	80530	Nekafdichting tbv wikkelmof universeel					
CB330107	804641	FiloSlim P2662 koud uithardende twee-componenten polyurethaanhars 700ml				EN50393	IEC 60455-3-8:
CB330201	87405	FiloSlim Kabelmantelreparatie set met P2662 koud uithardende 2K PU hars 400 ml				EN50393	IEC 60455-3-8:
CB040103	801604E	CG3BOX PU-hars 2k Kabeldoos 77x77x46 mm incl. 3 wartels M25. IP68 conform			0,9-17	EN 60529	IEC 60455-3-8:
CH100350		CONEX Gietmof PU-hars 2k 350ml 95x95x56 mm incl. 3 wartels M25. IP68 conform + 4st lasdoppen			3,5-25	EN 60529	IEC 60455-3-8:

Kabelmoffen / giethars en verbindingssystemen

Druk en zetfouten onder voorbehoud

Gelmof:

Reparatiemof:

Giethars buidels standaard:

Gelhars (verwijderbaar):

Verbinders:

Aftakklemmen:

Gas en waterdichte doorvoeren:

Art. Conex	Art. Filoform	Productomschrijving	Aantal geleiders	Nom.geleider doorsnede mm²	Kabeldiameter (mm)	Kabelmof conform	Giethars conform
CB050102	88000930	CON CG2GLV Gelmof 3 – 5 x 1,5 – 6 mmø + 5-polig schroefverbindingsblok. IP68 conform EN 60529				EN 50393	
CB050103	88000931	CON CG3GLV Gelmof 3 -5 x 6 – 16 mmø Met 5-polige connector. IP68 conform EN 60529				EN 50393	
CB070101	88000994	CON CG1GL Gelmof verbindingsmof zonder verbinder 10-18 mmø					
CB070102	88000995	CON CG2GL Gelmof verbindingsmof zonder verbinder 15-23mmø					
CB080102	80176	CON CG1SMARTV Smart-Joint incl. verb. Verbindingsmof: 5 mm - 15,7 mmø. Aftak: 4 x 0,75mmø t/m 4 x 2,5mmø. IP 68				EN 50393	
CB060101	88000955	CON CG1 Kabelmantel reparatiemof zonder verbinder 7 -16 mm². IP 68 conform EN 60529				EN 50393	
CB060102	88000956	CON CG2REP Kabelmantel reparatiemof zonder verbinder 19-25 mm². IP 68 conform EN 60529				EN 50393	
CB090101	804652	CON CG1GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 200ml					IEC 60455-3-8:
CB090102	804655	CON CG1GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 350ml					IEC 60455-3-8:
CB090103	804656	CON CG1GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 450ml					IEC 60455-3-8:
CB090104	804658	CON CG1GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 750ml					IEC 60455-3-8:
CB090105	804663	CON CG5GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 1,2L					IEC 60455-3-8:
CB090106	804664	CON CG5GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 1,5L					IEC 60455-3-8:
CB090107	804665	CON CG5GH PU Giethars. Transparante 2-componentenverpakking. 2,0L					IEC 60455-3-8:
CB110101	88020850	CON CG1GQ Gelhars 170ml 2-componenten siliconengel. Onbeperkt houdbaar.					
CB110102	88020851	CON CG1GQ Gelhars 250ml 2-componenten siliconengel. Onbeperkt houdbaar.					
CB110103	88020852	CON CG1GQ Gelhars 400ml 2-componenten siliconengel. Onbeperkt houdbaar.					
CB110104	88020855	CON CG1GQ Gelhars 1.000ml 2-componenten siliconengel. Onbeperkt houdbaar.					
CB120101	800171	CON CG1VB Verbinder Vertind messing. Massief en samengeslagen Cu en Alu geleiders. Incl. inbussleutel. Zak 4st	4	1,5-6			
CB120102	800172	CON CG1VB Verbinder Vertind messing. Massief en samengeslagen Cu en Alu geleiders. Incl. inbussleutel. Zak 4st	4	1,5-16			
CB120103	MTE06-25TN	CON CG3VI Geisoleerde verbinder. Samengeslagen geleider Massief 6 t/m 35mm².Vertind Alu. 8Nm. Inspectie gat.	4	6-25			
CB120203	800150	Schroefverb.ongeis. afbr. 25-150 Alu Cu		25-150			
CB120204	800151	Schroefverb.ongeis. afbr. 120-240 Alu Cu		120-240			
CB130101	PC11010	CON CG1PC Geïsoleerde aftakklem. Doorgaand: 1,5-10mm². Aftak: 1,5-10mm². Max. 50A. 1,5Nm.		1,5-10			
CB130201	800120	Geisoleerde verbind.aftakklem	2	6			
CB130202	800121	Geisoleerde verbind.aftakklem	2	10			
CB130203	800122	Geisoleerde verbind.aftakklem	2	16			
CB130204	800123	Geisoleerde verbind.aftakklem	2	25			
CB130205	800124	Geisoleerde verbind.aftakklem	2	35			
CB400101	80345	MD5 110mm (set voor 2 doorvoeringen) ø doorvoer max 110mm					
CB400201	80347	MD5 160mm voor het afdi. van kabeldoorv ø doorvoer max 160mm					
CB400301	80202	FiloSeal+ universeel doorvoerdichtingssyteem, gas en waterdichte afdichting tot 1,0 bar. ø doorvoer max 200mm			160		